

Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi

Alınacak Olan Derin Dondurucunun Genel Özellikler Aşağıdaki Gibi Olmalıdır.

Tip: Sandık

Soğutma Tipi: Statik Dual

Hacim: 458 lt

Ağırlık: 72 kg

Renk: Beyaz


Ürün Boyutları: 88x155x72

Sıcaklık Uyarı Lambası: var.


Ses Seviyesi: 40 dBA.

Enerji tüketimi: 0,96 kWh/gün

Termostat: 5 kademeli



Prof. Dr. Necmi AKSOY



Dr. Öğr. Üyesi Turgay BİRTÜRK




Dr. Öğr. Üyesi Neval GÜNEŞ ÖZKAN




Öğr. Gör. Serdar ASLAN

Laminasyon Makinesi Şartnamesi


1. A3 ve tüm küçük formatlarda laminasyon kaplama yapabilmeli.
2. Köşe kesme aparatı ve giyotinli olmalı.
3. 2 adet yüksek kaliteli silindiri olmalı.
4. Görsel ısı hazır göstergesi olmalı.
5. 75-250 Mikron arası kalınlıktaki laminasyon filmleri kullanılabilmesi.
6. Soğuk laminasyon özelliği olmalı.
7. Kaplama hızı 25 cm / Dakika olmalı.
8. Ön ısınma süresi 3-5 Dakika olmalı.
9. Sıkışmayı önleyen manuel boşa çıkarma kolu olmalı.
10. Sensör tipi otomatik olmalı.
11. Boyutları 440 x 128 x 95 mm olmalı
12. Çalışma voltajı 265 W olmalı.



Prof. Dr. Necmi AKSOY



Dr. Öğr. Üyesi Turgay BİRTÜRK



Dr. Öğr. Üyesi Neval GÜNEŞ ÖZKAN



Öğr. Gör. Serdar ASLAN